



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 5

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/225

Licence n° 03/081/225

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PLACOPLATRE**

Company :

Siège social : **34 Avenue Franklin Roosevelt - 92282 SURESNES CEDEX**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

Graphipan dB32 – Stisol dB32 Primitifs des références commerciales en annexe

et fabriqué par les usines de : BEZIERS (34) - LE MEUX (60)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé Et la norme NF EN 13163 : 2013.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.

Ce certificat a été délivré le 1^{er} janvier 2015 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

This certificate was issued on January 1st, 2015 and is valid until December 31th, 2017, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
J.L. LAURENT

L. DAGALLIER

Pour le Secrétaire
E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 03/081/225 Edition 4, délivré le 18 décembre 2012

Renewal of certificate n° 03/081/225 Edition 4, issued on December 18th, 2012



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/225

Licence n° 03/081/225

CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,032 W/(m.K)

Certified thermal conductivity

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
Epaisseur (mm)	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
R (m ² .K/W)	0,60	0,75	0,90	1,05	1,25	1,55	1,85	2,15	2,50	2,80	3,10
Epaisseur (mm)	110	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
R (m ² .K/W)	3,40	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	5,00	5,15
Epaisseur (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
R (m ² .K/W)	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85
Epaisseur (mm)	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
R (m ² .K/W)	7,00	7,15	7,30	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55
Epaisseur (mm)	280	285	290	295	300	-	-	-	-	-	-
R (m ² .K/W)	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	-	-	-	-	-	-

REACTION AU FEU :

Reaction to fire

AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :

Other certified properties

Tolérance d'épaisseur	T(2)
-----------------------	------



CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/225

Licence n° 03/081/225

ANNEXE

PRIMITIFS DES REFERENCES COMMERCIALES SUIVANTES :

Doublissimo® Essentiel 1.30 13+40
Doublissimo® Essentiel 1.60 13+50
Doublissimo® Essentiel 1.90 13+60
Doublissimo® Essentiel 2.20 13+70
Doublissimo® Performance 2.55 13+80
Doublissimo® Performance 2.85 13+90
Doublissimo® Performance 3.15 13+100
Doublissimo® Performance 3.45 13+110
Doublissimo® Performance 3.80 13+120
Doublissimo® Performance 3.95 13+125
Doublissimo® Performance 4.10 13+130
Doublissimo® Performance 4.25 13+135
Doublissimo® Performance 4.40 13+140
Doublissimo® Performance 4.55 13+145
Doublissimo® Performance 4.70 13+150
Doublissimo® Haute Performance 4.85 13+155
Doublissimo® Haute Performance 5.05 13+160
Doublissimo® Haute Performance 5.20 13+165
Doublissimo® Haute Performance 5.35 13+170
Doublissimo® Haute Performance 5.50 13+175
Doublissimo® Haute Performance 5.65 13+180
Doublissimo® Haute Performance 5.80 13+185
Doublissimo® Haute Performance 5.95 13+190
Doublissimo® Haute Performance 6.10 13+195
Doublissimo® Haute Performance 6.30 13+200
Doublissimo® Haute Performance 6.45 13+205
Doublissimo® Haute Performance 6.60 13+210
Doublissimo® Haute Performance 6.75 13+215
Doublissimo® Haute Performance 6.90 13+220
Doublissimo® Haute Performance 7.05 13+225
Doublissimo® Haute Performance 7.20 13+230
Doublissimo® Haute Performance 7.35 13+235
Doublissimo® Haute Performance 7.55 13+240
Doublissimo® Haute Performance 7.70 13+245
Doublissimo® Haute Performance 7.85 13+250
Doublissimo® Haute Performance 8.00 13+255
Doublissimo® Haute Performance 8.15 13+260
Doublissimo® Haute Performance 8.30 13+265



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

Édition 5

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Certified properties

CERTIFICAT ACERMI

N° 03/081/225

Licence n° 03/081/225

Doublissimo® Haute Performance 8.45 13+270
Doublissimo® Haute Performance 8.60 13+275
Doublissimo® Haute Performance 8.80 13+280
Doublissimo® Haute Performance 8.95 13+285
Doublissimo® Haute Performance 9.05 13+290
Doublissimo® Haute Performance 9.25 13+295
Doublissimo® Haute Performance 9.40 13+300