



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 1

## CERTIFICAT ACERMI

**N° 15/081/1089**

**Licence n° 15/081/1089**

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine de bois version A du 15/03/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **PLACOPLATRE**

Company:

Siège social : **34 Avenue Franklin Roosevelt 92282 SURESNES CEDEX - France**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

### **Stisolith Ultra G**

et fabriqué par les usines de : Saint Michel sur Meurthe - France (88470)

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine de bois ET la norme NF EN 13168+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2018 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)



**CERTIFICAT ACERMI**

**N° 15/081/1089**

*Licence n° 15/081/1089*

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Certified properties*

	<b>Résistance thermique - <i>Thermal resistance</i></b>										
<b>Épaisseur (mm)</b>	50	54	55	60	64	80	85	100	104	115	120
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>1,35</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,65</b>	<b>1,80</b>	<b>2,30</b>	<b>2,45</b>	<b>2,90</b>	<b>3,05</b>	<b>3,40</b>	<b>3,55</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	125	130	135	139	150	155	160	165	180	184	185
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>3,70</b>	<b>3,85</b>	<b>4,00</b>	<b>4,15</b>	<b>4,50</b>	<b>4,65</b>	<b>4,80</b>	<b>4,95</b>	<b>5,40</b>	<b>5,55</b>	<b>5,55</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	189	190	195	200	205	210	214	215	219	220	224
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>5,70</b>	<b>5,75</b>	<b>5,90</b>	<b>6,05</b>	<b>6,20</b>	<b>6,35</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>	<b>6,80</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	225	229	230	235	240	245	250	254	255	259	260
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>6,80</b>	<b>6,95</b>	<b>7,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,30</b>	<b>7,45</b>	<b>7,60</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	264	265	269	270	275	280	285	290	294	295	299
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05</b>	<b>8,20</b>	<b>8,25</b>	<b>8,40</b>	<b>8,50</b>	<b>8,70</b>	<b>8,85</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,15</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	300	304	305	309	310	315	320	325	330	-	-
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>9,15</b>	<b>9,30</b>	<b>9,30</b>	<b>9,45</b>	<b>9,50</b>	<b>9,65</b>	<b>9,80</b>	<b>9,95</b>	<b>10,10</b>	-	-

**RÉACTION AU FEU : Euroclasse E**

*Reaction to fire:*

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

*Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T1</b>
------------------------------	-----------